


スーパーエアドライヤー

※ISO 認定機関による試験結果

Super Air Dryer

圧縮空気中の 99.9999%※の水分を除去します。

まったく
新しい技術を用いた
水分除去装置!!



内部部品：白いカップ2個が脱水機能部品です。
この内部形状が起こす自然現象のみで脱水します。
脱水機能部品は定期メンテナンスは不要です。



電気不使用!
メンテナンスフリー!

【仕様】

型番	KAKIT2R
水分除去率 (%)	99.9999 (ISO 認定機関による試験結果)
容積 (mm)	横幅 165 高さ 185 奥行 80
重量 (Kg)	1.46
使用圧力範囲 (Mpa)	0.1 ~ 1
入り口温度	5 ~ 35℃以下 (断熱膨張による冷却効果を得る為)
入り口出口接続口径	Rc1/2(ストレート雌ネジ)
排出接続口径	R1/8(雄ネジ)
交換部品	オートドレンバルブ

その他流量の大きさ、高圧力仕様もございます。

導入によるメリット

1. 水混入による塗装等の失敗が無く二度手間を省けます。
2. メンテナンスが不要なためランニングコストが掛かりません。
3. 乾燥した空気が得られるためエア機器の寿命が延びます。

【注意】必ず、使用機器の直前に垂直に設置してお使いください。

定価 オープン
特価 70,000円
送料無料

塗装工場・小型自動車整備

中・大型車整備

	KAKIT2R	KA-300A	KA-600A	KA-900A
				
使用可能圧力 (Mpa)	0.1 ~ 1	0.1 ~ 1.5	0.1-1.5	0.1 ~ 1.5
最大流量 (L/min)	300	300	600	900
脱水率 (%)	99.9999	99.9999	99.9999	99.9999
オイルミスト除去率 (%)	70	70	70	70
入り口空気温度 (℃)	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35
入出口サイズ	1/2 内ネジ	1/2 内ネジ	3/4 内ネジ	3/4 内ネジ
排出口径	1/8 外ネジ	1/2 外ネジ	1/2 外ネジ	1/2 外ネジ
水排出弁	オートドレン内蔵	手動	手動	手動
本体 高さ・直径 (mm)	185.5・80	175・60.5	270・68	310・68
縦×横×奥行 (mm)	222・168・96 (ステー含む)	***	***	****
備考		ドレンコック付き	ドレンコック付き	ドレンコック付き
耐圧 1.5Mpa 流量 150・300・600・900・2000・4000L/min 各種有り 耐圧 7Mpa 流量 300・600・900・2000・3000・4000L/min 各種有り 寒冷地仕様 耐圧 1.5Mpa 流量 300・900L/min 各種有り			寸法等、仕様はお問い合わせください	

お客様相談窓口

☎ 0120-82-2480

お問い合わせ窓口

発売元

有限会社サンテックモバイル

〒480-0305 愛知県春日井市坂下町7-760-1054

☎ 0568-93-9422 ☎ 0568-93-9433

www.skinny-light.com



※連絡先が表示されます