

タックウェルダー電池式 TW-04 取扱説明書

①構成部品

- ・本体（単三電池内蔵）
- ・スタンダードピン 0.6mm 50個 TWP-01N-0.6
- ・直角ピン 0.6mm 50個 TWP-02-0.6
- ・巾広ピン 0.6mm 50個 TWP-03N-0.6
- ・収納ケース

②製品仕様

- ・サイズ：190×38×25mm
- ・重量：158g(電池含まず)
- ・電圧：3V

③使用方法

(1) 溶着ピンを本体先端の電極に差し込んで下さい。

(2) 溶着ピンを修理したい部品に当てて下さい。

(3) 本体のボタンを押して、ピンが部品の中にすべて入るまで軽く押しつけて下さい。

ピンが見えなくなる位がちょうどよいです。

あまり長時間押し付けると、貫通してしまいますのでご注意下さい。

(4) ボタンを放して溶着ピンが冷えて部品側も固まるのを待ってから、ピンから本体を外して下さい。

(5) 余分に出ている部分はニッパ等でカットして下さい。

④本製品は樹脂バンパー、樹脂ヘッドライト、樹脂内蔵部品等、プラスチック材料の修理用途に製造されたものです。

⑤使用する室温にもよりますが、アルカリ単三電池2本で約20本溶着できます。

内蔵電池は10本程使用しますと熱をもってきますので、他の電池に交換してお使い下さい。

⑥乾電池はアルカリのみ使用して下さい。マンガン電池ですと溶着力が弱くなります。

充電式ニッカド電池も使用できます。2450～2500mAhのものを使用して下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316
World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122
TEL:0495-34-2668 FAX:0495-34-2658 Email:w.a.t@ace.ocn.ne.jp
URL:<http://www.worldautotool.co.jp>