

スーパーマルチマスカー 取扱説明書

- ・ WMM-100N スーパーマルチマスカー 100 ミリ 50M
- ・ WMM-200N スーパーマルチマスカー 200 ミリ 50M
- ・ WMM-300N スーパーマルチマスカー 300 ミリ 50M

●特徴

本製品は、自動車補修業界向けに開発した表面保護シートです。
鍍金部分、塗装部分、非鉄金属、プラスチック等の傷防止にご利用下さい。
ポリエチレンシート片面に対象物に優しいアクリル系粘着剤をコーティングしてあります。
カッター等の道具を使わなくとも、横方向に切断し易いように製造してあります。

厚さ：60 μ + 10 μ

1ロールの長さ：50m

1パックの入り数：WMM-100N・・・4ロール

WMM-200N・・・2ロール

WMM-300N・・・1ロール

●使用箇所

- ・ 作業時の傷つけ防止や、貼ることにより注意を喚起する箇所の保護に！
- ・ ロッカーパネルや、室内オーディオスピーカー等の、多少凸凹した箇所の保護に！
- ・ ボデーの隙間から室内へのパテ粉や、ホコリの侵入を防ぐ！

●使用上のご注意

- ・ 貼り付ける箇所の素材、貼り付け後の期間、温度、湿度等の条件により、剥がれにくくなったり貼り跡が残る事がありますので、事前に目立たない場所での確認の上でご使用下さい。
- ・ 水分（湿気）が残っている箇所には使用しないで下さい。
- ・ 空気中の湿度が高い時には使用しないで下さい。
- ・ 貼付箇所にコーティング等施工してある場合、条件によっては粘着剤と反応して表面に貼り跡が残る場合があります（マスキングテープの貼り跡と同様の物）。
- ・ 塗装後で溶剤が抜けきっていない箇所に使用しないで下さい。
- ・ 温度上昇により、塗膜に戻り現象が起きる箇所に使用しないで下さい。
- ・ 貼ったままで温度の高い所や、直射日光下等に放置しないで下さい。
- ・ 貼ったままでの洗車及び雨天放置はしないで下さい。
- ・ 貼付箇所が60℃以上の高温時に剥がすと、糊残りする場合があります。
必ず常温まで冷めている事を確認してから剥がして下さい。
- ・ 貼り付ける箇所の塗膜に確実な強度と密着力が確認できない場合は、本製品を使用しないで下さい。
- ・ トラブルの殆どは高温時、高湿度、塗膜の戻りによる貼り跡残り現象、及び塗膜の密着及び強度不足による剥離現象です。
現車の塗膜特性と、ポリエチレンシートの特性の不適合によるこの様なトラブルを回避する為に、本製品をご使用いただく前に、上記使用上の注意事項をお読みいただき、塗膜とポリエチレンシートの特性を十分ご理解いただいた上で、使用者ご自身の責任で効果的にお使い下さい。
- ・ 弊社は素材としての製品を提供し、現時点で入手できた知り得る限りの資料や知見に基づき本取扱説明書を作成しておりますが、本製品を使用されてのトラブル等、いかなる保証をなすものではありません。
また、取扱説明書の記載内容は、あらたな知見や情報入手等により改定される場合があります。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122

URL: <http://www.worldautotool.co.jp>
TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@acc.ocn.ne.jp